

Drewniane panele ściennie

Ogólna charakterystyka wyrobów

Panele są wyrobami wykonanymi z naturalnego i certyfikowanego drewna sosnowego. Posiadają certyfikat FSC, SVHC oraz EUTR. Powłoka wykonana przy użyciu atestowanych i certyfikowanych wysokiej jakości lakierów.

Dostępne rozmiary:

Panel ścienny 780 x 110 x 5 o długości 780mm, szerokości 110mm i grubości 5mm

Pakowanie: 30 szt. w kartonie - 2,58 m², waga - 6,2 kg

Przykładowe dekory:



Przeznaczenie i zakres stosowania

Panele są wyrobem gotowym, przeznaczonym do montażu ściennego wewnątrz budynków z użyciem ostrych narzędzi dedykowanych do zastosowań stolarskich (piła, ukośnica itp.). Panele mogą być montowane pojedynczo lub łączone ze sobą.

Wskazówki montażowe

Panele ścienne należy montować rekomendowanym przez firmę POLSAL klejem montażowym na odpowiednio przygotowanym podłożu. Firma POLSAL nie odpowiada za ewentualne reklamacje wynikające z użycia produktów nieautoryzowanych. Panele ścienne powinno się kleić na czystą, suchą i równą powierzchnię. Stabilne podłoże należy wcześniej zagruntować. Temperatura w pomieszczeniu w trakcie klejenia i 48h po klejeniu powinna wynosić od 18 do 24 stopni.

Przechowywanie i transport

Wyroby powinny być przechowywane i transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta, składowane w pomieszczeniach zamkniętych, wentylowanych. Przechowywać wyłącznie w suchym miejscu i chronić przed wilgocią.

Nie należy składować ich w pozycji pionowej, ponieważ może to spowodować ich trwałe odkształcenie.

Informacje na opakowaniu. Firma POLSAL nie odpowiada za ewentualne reklamacje wynikające z niewłaściwego przechowywania i składowania wyrobu.

Na każdym opakowaniu znajduje się informacja:

- nazwa i adres producenta,
- nazwa handlowa,
- liczba sztuk oraz zawartość w m² w opakowaniu,
- graficzny opis montażu.

Bezpieczeństwo Podczas montażu i użytkowania należy przestrzegać ogólnych zasad BHP.

Charakterystyka materiałowa

Drewno jako materiał higroskopijny rozszerza się gdy wilgotność powietrza rośnie lub kurczy gdy wilgotność spada. Drewno ma swoje naturalne właściwości -zdrowe sęki , naturalne pęknięcia - nie mają wpływu na trwałość konstrukcji i walory użytkowe. Nie uznaje się za wadę naturalnych pęknięć drewna, zachodzących podczas procesu użytkowania drewna, wywołanych wpływem zmiennych warunków atmosferycznych, w których użytkowany jest wyrób, a które wynikają z naturalnych właściwości fizycznych drewna. Producent dopuszcza nieznaczne różnice w odcieniach poszczególnych partii produkcyjnych ze względu na naturalny charakter materiału drzewnego. Tolerancja wymiarów zewnętrznych jest zawarta na opakowaniu produktu. Wygląd produktów na stronie internetowej oraz innych nośnikach danych może odbiegać od rzeczywistości w zależności od indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego.

Warunki gwarancji Produkt jest objęty gwarancją producenta. Firma POLSAL udziela gwarancji jakości wyrobu zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszej karcie technicznej.

Polsal Sp. z o.o.
ul. Rzeszowska 18
36-200 Brzozów

e-mail: Info@polsal.com.pl